





## Сравнение рециркуляторов бактерицидных Семигор-РБ

Параметр	Семигор-РБ-215 (3111-004)	Семигор-РБ-315 (3111-005)	Семигор-РБ-315 (3111-003)	Семигор-РБ-515 (3111-002)
				
Производительность	60 м <sup>3</sup> /ч	90 м <sup>3</sup> /ч	90 м <sup>3</sup> /ч	100 м <sup>3</sup> /ч
Количество УФ-ламп	2	3	3	5
Мощность УФ-лампы	15 Вт	15 Вт	15 Вт	15 Вт
Суммарная мощность УФ-С излучения	9,6 Вт	14,4 Вт	14,4 Вт	24 Вт
Потребляемая мощность	40 Вт	55 Вт	55 Вт	85 Вт
Количество вентиляторов	2	2	2	2
Габаритные размеры	835x245x110 мм		835x355x110 мм	
Масса, не более	7 кг		10 кг	
Крепление	настенное, стойка передвижная Семигор-СП-РБ (3122-003)*		настенное, подставка передвижная Семигор-ПП-РБ (3122-004)*	

\* - подставка, стойка поставляются отдельно

Рециркулятор бактерицидный	Рекомендуемый объем помещения (площадь при высоте потолка 2,7 м) обеззараживаемый(ая) за один час, в отсутствие людей в помещении, для достижения бактерицидной эффективности				
	85 %	90 %	95 %	99 %	99,9 %
Семигор-РБ-215 (3111-004)	до 75 м <sup>3</sup> (28 м <sup>2</sup> )	до 60 м <sup>3</sup> (22 м <sup>2</sup> )	до 45 м <sup>3</sup> (17 м <sup>2</sup> )	-	-
Семигор-РБ-315 (3111-003)	до 100 м <sup>3</sup> (37 м <sup>2</sup> )	до 95 м <sup>3</sup> (35 м <sup>2</sup> )	до 70 м <sup>3</sup> (26 м <sup>2</sup> )	до 45 м <sup>3</sup> (17 м <sup>2</sup> )	-
Семигор-РБ-315 (3111-005)					
Семигор-РБ-515 (3111-002)	до 100 м <sup>3</sup> (37 м <sup>2</sup> )	до 100 м <sup>3</sup> (37 м <sup>2</sup> )	до 100 м <sup>3</sup> (37 м <sup>2</sup> )	до 80 м <sup>3</sup> (30 м <sup>2</sup> )	до 50 м <sup>3</sup> (19 м <sup>2</sup> )